

MODULE PC MT21-1

MT21-1 apporte une plus grande performance aux écrans interactifs ainsi qu'aux panneaux d'affichage numériques.

Ce PC module embarqué « Windows » est composé de six ports USB 3.0, d'un port affichage et d'un port HDMI vidéo affichant une résolution allant jusqu'à 3840*2160 tout en gardant une consommation basse et écologique. Il est facilement connectable à l'écran via le slot situé à l'arrière de l'écran ce qui le rend invisible à l'oeil et ne demande aucune connexion filaire.

Ce système complet permet ainsi de s'adresser à un public diversifié comme l'éducation, la publicité, l'affichage numérique, etc.



Données techniques

PC	
TYPE	Encastrable
MODELE	MT21-1
CPU	Intel Core i7
RAM	DDR4 8G
SSD	256G optionnel
GRAPHIQUES INTÉGRÉS	Intel HD Graphiques
PUCE INTEL	H110 express
CARTE SON INTÉGRÉE	Audio stéréo haute définition
RESEAU	10/100/1000M
WiFi	802.11ac(2.4GHz/5GHz)
BLUETOOTH	4.2
SYSTEME D'EXPLOITATION	Windows 7
USB 3.0	6
LAN (RJ45)	1
SORTIE VGA	1
SORTIE ECOUTEURS	1
SORTIE MICRO	1
PORT D'AFFICHAGE	1
SORTIE HDMI	1
ALIMENTATION	
MODE D'ALIMENTATION	ALIMENTATION INTERNE
EXIGENCES DE CONSOMMATION	100-240v-50/60Hz
CONSOMMATION MAXIMALE	95W
CONSOMMATION EN VEILLE	1.35W



Spécifications du produit

SPECIFICATIONS PHYSIQUES	
MATERIAU DE COUVERTURE	SECC & Al
DIMENSION LONGUEUR*HAUTEUR*LARGEUR	246.2*265.4*32.2mm
DIMENSION (PACK) LONGUEUR*HAUTEUR*LARGEUR	353*312*91mm (1 pièce) 475*367*337mm (5 pièces)
POIDS NET	1.9kg (1 pièce)
POIDS BRUT	2.4kg (1 pièce) 13kg (5 pièces)
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0°C-40
HUMIDITÉ PENDANT LE FONCTIONNEMENT	10%-90%
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-20°C-60°C
HUMIDITÉ DE STOCKAGE	10%-90%
ESD	
DECHARGE AU CONTACT	+/- 4KV pour le test niveau A (CB) / +/- 6KV pour le test niveau B (CB)
NON-DECHARGE AU CONTACT	10% +/- 8KV pour le test niveau A (CB)/ +/-12KV pour le test niveau B (CB)

